

ハンディターミナル端末


NSC-S50シリーズ



Android OS バージョン



ANDROID NSC-S50



Quad Core
1.1 GHz CPU



大容量バッテリー
リチウムイオン蓄電池



無線機能
WIFI/Bluetooth



2次元リーダ



防塵、防水



耐衝撃



クレードル
(別売品)

ハンディターミナル端末NSC-S50は、大画面タッチパネルを搭載。WiFiやBluetoothの無線通信機能を搭載。保護等級IP65に準拠した高い防塵、防水性能を備えており、地面（コンクリート上2.5m）からの衝撃耐性を持っております。

製品仕様

商品型式	NSC-S50 2次元コードモデル (1次元バーコードモデルもあります)
CPU	Qualcomm Quad core 1.1GHz
OS	Android 5.1
メモリ	1G RAM+8G ROM 拡張：Micro SD カード搭載可能
スクリーン	3.5インチ 480*640 タッチ対応LCD
通信モジュール	IEEE 802.11(a/b/g/n) Bluetooth 4.0 搭載
スキャナ性能	スキャン精度：≥ 3 mil 、 読取り距離：3cm-70cm(サイズと規格に依存) 対応規格：UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS etc; PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code, Aztec, Postal Codes: US PostNet ; US Planet; UK Postal; Japan Postal Dutch Postal(KIX) その他
耐性	環境耐性：温度-10℃～50℃ 湿度5%～95%RH 、 衝撃耐性：コンクリート上2.5m
外形寸法	長さ179.5mm x 幅78.18mm x 厚さ31.02mm
質量	370 g (充電電池パック装着時)
電源性能	充電電池パック：3.7V 3800mAhリチウムイオン蓄電池；充電時間：約6時間
充電器性能	入力：AC100～220V 50/60Hz；出力：DC1.5A
付属品	充電器、充電電池、USBケーブル
開発環境	Visual Studio , Android Studio 等
その他	保護等級IP65

NSC-50シリーズ 外観



付属品・オプション品

充電電池



充電器



データケーブル(USB)



クレードル充電器(オプション品)



●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。●このカタログの記載データは、2020年2月現在のものです。

お問い合わせ先

 **ニシコム株式会社**

〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-26-11 Flos蒲田10階
TEL 03-6715-9008 FAX 03-6715-9009

<https://www.nisiom.co.jp>