

ハンディターミナル端末


NSC-S50シリーズ



NSC-S50



クールドル (別売品)



800HzCPU



大容量バッテリー
リチウムイオン蓄電池



無線機能
WIFI/Bluetooth



1次元リーダー



防塵、防水



耐衝撃

ハンディターミナル端末NSC-S50は、大画面タッチパネルを搭載。WiFiやBluetoothの無線通信機能を搭載。保護等級IP65に準拠した高い防塵、防水性能を備えており、地面（コンクリート上2.5m）からの衝撃耐性を持っております。

製品仕様

商品型式	NSC-S50 一次元バーコード (2次元スキャン機能はオプション)
CPU	Marvell PXA310 XScale 806MHz
OS	Windows CE 6.0 (日本語版)
メモリ	ROM : 256MB RAM : 256MB 拡張メモリ : T-Flash (Micro SD) カード搭載可能
スクリーン	3.5インチ 240x320 TFTカラータッチパネル
通信モジュール	WiFi (IEEE802.11b/g) , Bluetooth 搭載
レーザースキャン	スキャンエンジン : レーザースキャンエンジン 解読機能 : UPC/EAN/JAN;CODE 39;CODE 11;MSI/PLESSEY; CODE 93;FULL ASCII;CODE 128;CHINA POSTAGE;CODE 32; INTELEAVE 25;INDUSTRIAL 25;MATRIX 25;CODEBAR/NW7
耐性	環境耐性 : 温度-10℃~50℃ 湿度5%~95%RH ; 衝撃耐性 : コンクリート上2.5m
外形寸法	長さ179.5mm x 幅78.18mm x 厚さ31.02mm
質量	370 g (充電機パック装着時)
電源性能	充電機パック : 3.7V 3800mAhリチウムイオン蓄電池 ; 充電時間 : 約6時間
充電器性能	入力 : AC100~220V 50/60Hz; 出力 : DC1.5A
付属品	充電器、充電機、USBケーブル、タッチペン
開発環境	開発言語 : Visual C++、C#、VB.net 開発ツール : Microsoft Visual Studio 2005/2008
製品認証	保護等級IP65、Rohs認証、CE認証、FCC認証、ISO9001認証

NSC-50シリーズ 外観

付属品・オプション品



充電機



充電器



タッチペン



データケーブル(USB)



クレードル充電器(オプション品)



●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。●このカタログの記載データは、2016年9月現在のものです。

お問い合わせ先



ニシコム株式会社

〒144-0051

東京都大田区西蒲田7-26-11 Flos蒲田10階

TEL 03-6715-9008 FAX 03-6715-9009

<http://www.nisiom.co.jp>